



## ARENA DRAAIPOORT



De Arena draaiport werd speciaal ontworpen om in een omheining met Arena hekwerk geplaatst te worden. De poort ziet er net hetzelfde uit als de Arena hekwerkpanelen, waardoor ze naadloos in het hekwerk past.

De Arena draaiport is verkrijgbaar met één of twee vleugels, voor een maximum doorgang van 12 meter. De spijlen van de Arena draaiport zijn net als de spijlen van het hekwerk 45° gedraaid, steken doorheen de bovenste ligger en de onderste ligger en zijn aan de bovenkant afgeschuind. Dit maakt van de Arena draaiport een veilige afsluiting in combinatie met Arena hekwerk. De Arena draaiport kan natuurlijk ook zonder hekwerk geplaatst worden om een toegang naast bijvoorbeeld een huis op een veilige manier af te sluiten.

De regelbare scharnieren van de Arena draaiport maken het mogelijk om de poort 180° te openen.

# ARENA DRAAIPOORT



## PALEN

Voor de Arena draaipoort worden palen van 100/100 mm tot 250/250 mm gebruikt, afhankelijk van de afmetingen van de poortvleugels. De palen zijn voorzien van een opgelaste spanstaaf voor draadaansluiting. De paallengte is de som van de hoogte van de poort + grondspeling + 80 cm. De slagpaal voor de Arena draaipoort is maximum 120/120 mm.

## KADER

Het kader van de Arena draaipoort bestaat uit stalen buisprofielen van 60/60/2 mm verticaal en 60/40/2 mm horizontaal. Vanaf een vleugelbreedte van 4.00 meter, wordt een tweede horizontale ligger bovenaan ingewerkt. De vierkante spijlen meten 25/25/1.5 mm en zijn overhoeks geplaatst in het kader. Ze gaan dwars door de boven- en onderliggers heen en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°. De spijlen worden op een afstand van 15 cm a.o.a. geplaatst. Het kader wordt aan de hangpaal vastgemaakt met regelbare scharnieren M20, die toelaten om de poort 180° te openen.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

## SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

## AFWERKING

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD HOOGTES ARENA DRAAIPOORT (M)	STANDAARD BREEDTES ENKELE VLEUGEL (M)	STANDAARD BREEDTES DUBBELE VLEUGEL (M)
1.00	1.00	3.00
1.25	1.50	3.50
1.50	1.75	4.00
1.80	2.00	4.50
2.00	2.25	5.00
2.50	2.50	6.00
	3.00	7.00
	3.50	8.00
	4.00	9.00
	4.50	10.00
	5.00	11.00
	5.50	12.00
	6.00	