



De FAAC J275 FIX is een vaste paal die gebruikt kan worden voor het tegenhouden van voertuigen op plaatsen waar het niet nodig is om de paal tijdelijk te verwijderen. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met automatische palen, om het esthetische aspect van de installatie te bewaren, terwijl kosten en installatietijd beperkt worden.

De J275 FIX paal wordt op een vloerkroon geplaatst, die op haar beurt in de grond verankerd is.

De FAAC J275 FIX vaste paal is beschikbaar in 4 verschillende uitvoeringen:

- J 275/600 F: paal in gelakt staal, 600 mm hoog
- J 275/800 F: paal in gelakt staal, 800 mm hoog
- J 275/600 F Inox: paal in roestvrij staal, 600 mm hoog
- J 275/800 F Inox: paal in roestvrij staal, 800 mm hoog

FAAC J275 FIX VASTE VERKEERSPAAL



FAAC J Serie gelakt staal

FAAC J Serie roestvrij staal



Vloerkroon FAAC J Serie



FAAC J 275 F met vloerkroon

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	J 275 F 600	J 275 F 600 INOX	J 275 F 800	J 275 F 800 INOX
Hoogte paal vanaf de grond (mm)	600	600	800	800
Diameter paal (mm)	275	275	275	275
Materiaal paal	Staal SJ235JR EN 10219 (4mm dik)	AISI 316 met satijn afwerking (3 mm dik)	Staal SJ235JR EN 10219 (4mm dik)	AISI 316 met satijn afwerking (3 mm dik)
Oppervlaktebehandeling	Cataforese en polyester poedercoating, donkergrijs metallic, RAL7021	Satijn afwerking	Cataforese en polyester poedercoating, donkergrijs metallic, RAL7021	Satijn afwerking
Bovenkant paal	Aluminium RAL9006	Aluminium RAL9006	Aluminium RAL9006	Aluminium RAL9006
Hoogte reflecterende strip (mm)	55	55	55	55
Kleur reflecterende strip	Oranje	Oranje	Oranje	Oranje
Weerstand (J)	35000	59000	35000	59000
Totaal gewicht (kg)	34	34	38	38
Afmetingen ondergronds (mm) bxdxh	450x450x55	450x450x55	450x450x55	450x450x55
Uit te graven put (mm) bxdxh	750x750x150	750x750x150	750x750x150	750x750x150