



## GEBA LS-1-AP-ECO FOTOCELLEN



De Geba LS-1-AP-ECO fotocellen zorgen voor extra veiligheid rond schuifpoorten en draaiportalen. De zender en de ontvanger worden bijvoorbeeld op de geleidingspaal en de aanslagpaal van een schuifpoort geplaatst en zorgen ervoor dat niets of niemand tussen de bewegende poort en de aanslagpaal gekneld kan geraken.

De Geba LS-1-AP-ECO fotocellen kunnen op een muur of op een paal geplaatst worden, ook zijdelings indien nodig. Ze zijn goed beschermd tegen regen en vorst. De behuizing van de Geba LS-1-AP-ECO is elegant en heeft kleine afmetingen (59 x 87 x 40 mm). Zo krijgt u een onopvallende, maar adequate beveiliging van uw toegangspoort.

De Geba LS-1-AP-ECO wordt ook als standaard fotocel gebruikt op de Aluette schuifpoort. Deze is standaard voorzien van één set fotocellen op 50 cm hoogte. U kunt extra sets bijbestellen, als dit nodig mocht blijken voor de specifieke plaats waar de poort moet komen.

# GEBA LS-1-AP-ECO FOTOCELLEN

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	LS-1-AP-ECO
Afmetingen (h x b x d)	87 x 59 x 40 mm
Voedingsspanning	12/24 V DC/AC
Uitgang	1 potentiaalvrije relaisuitgang 24 V, 1 A
Verbruik	60 mA bij 12 V, 85 mA bij 24 V
Werkings temperatuur	-20°C tot +60°C
Installatie	Muurmontage of op paal, ook zijdelings
Beschermingsgraad	IP44 (spatwaterdicht)
Bereik	30 meter

