



Het Jungle spijlenhekwerk heeft een afschrikkend effect en laat zich door zijn natuurlijke look perfect integreren in een stedelijke omgeving.

Door het innoverende concept en de robuustheid (de spijlen dwarsen op een willekeurige manier de bovenste en onderste liggers) van het hekwerk worden alle veiligheidseisen (CE norm) nauwgezet gerespecteerd.

Het Jungle spijlenhekwerk wordt geplaatst met kunststof proppen in de liggers en onzichtbare bouten en moeren.

Het is verkrijgbaar in alle standaard kleuren van Segaf, maar kan eveneens geleverd worden in een RAL kleur naar keuze.

JUNGLE SPIJLENHEKWERK



PALEN

De palen zijn gemaakt van een stevig buisprofiel 60/60/2 mm en worden geplaatst op een onderlinge afstand van 2.75 meter (as op as). De palen zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop. In iedere paal zijn 2 dwarse boringen gemaakt voor het bevestigen van de panelen. Het bevestigingssysteem bestaat uit een speciaal ontworpen verbindingstuk dat in het uiteinde van de boven- en onderligger schuift.

HOOGTE OMHEINING (M)	HOOGTE JUNGLE PANEEL (M)	DIAMETER SPIJLEN (MM)	LENGTE PALEN (M)
1.25	1.15	22/1.5	1.80
1.50	1.40	22/1.5	2.05
1.80	1.70	22/1.5	2.30
2.00	1.90	22/1.5	2.80
2.50	2.40	25/1.5	3.30

JUNGLE PANELEN

De Jungle panelen zijn opgebouwd uit twee stalen profielen van 60/40/2 mm, met daartussen ronde spijlen op een onderlinge afstand van maximum 110 mm. De spijlen steken door de bovenste en onderste ligger heen, 200 mm bovenaan en 100 mm onderaan. De Jungle panelen zijn thermisch verzinkt (275 g/m²) en voorzien van een polyestercoating van minimum 80 µm in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag


De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.



Tussenpaal



Hoekpaal max. 100°



Hoekpaal 90°