



De RKCM-02 kaarten zijn gegoten proximity kaarten met sequentiële nummering en faciliteitscode, die verkocht worden in pakketjes van 50 stuks. De kaarten zijn grijs en voorzien van een gleuf voor het bevestigen van een draagclip of -lint.

De RKKT-02 badges zijn zwarte proximity sleutelhangers met sequentiële nummering en faciliteitscode, die eveneens verkocht worden in pakketjes van 50 stuks. De badges zijn voorzien van een opening waarmee ze aan een sleutelring gehangen kunnen worden.

De RC-2-W is een 2-kanaals Wiegand handzender voor de RX-W ontvanger, die op de SK-ACP centrale kan aangesloten worden. De RC-4-W is een 4-kanaals versie hiervan. Beide types werken op een frequentie van 433 MHz. Elke zender heeft een uniek codenummer.

KAARTEN, BADGES EN ZENDERS

RKCM-02



RKKT-02



RC-2-W



RC-4-W



KENMERKEN

- 125 kHz Proximity technologie
- Een bestaand kaartdata formaat tot 40 bits kan in de fabriek geprogrammeerd worden
- Universele compatibiliteit met alle SecuraKey proximity lezers
- Voorzien van een extern nummer voor gemakkelijke identificatie en controle
- Ondersteunt 40 bits formaten, met tot meer dan 1 biljoen (10^{12}) mogelijke codes

TECHNISCHE SPECIFICATIES KAARTEN EN TAGS

MODEL	RK-CM-02	RKKT-02
Afmetingen (h x b x d)	5.40 x 8.57 x 0.17 cm	5.08 x 3.20 x 0.50 cm
Max. leesafstand met:		
RK-WM	15.24 cm	12.70 cm
RK-WS	20.32 cm	15.24 cm
RK-WL	91.44 cm	66.04 cm
Gewicht	8.79 g	6.24 g
Materiaal	ABS	
Werkings temperatuur	-40°C tot +70°C	
Vochtigheid	5-95% zonder condens	
RF interface	Amplitude Shift Keying, 125 KHz	
Transactietijd	<100 ms typisch	
Geheugentype	EEPROM, alleen lezen	
Kaartdata	40 bits max.	

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZENDERS

MODEL	RC-2-W	RC-4-W
Frequentie	433.92 MHz	
Voeding	12V DC batterij Type GP 23 A	
Zendvermogen	-10 + -7 dBm (100 - 200 μ W)	
Opgenomen vermogen	28 mA	
Aantal kanalen	2	4
Werkings temperatuur	-10°C tot +55°C	
Batterijspaarfunctie	Na 30 seconden	