



LED80 KNIPPERLICHT



Het Moflash LED80 knipperlicht waarschuwt voor het starten en het bewegen van automatische poorten. Net voor het openen van de poort, gaat de lamp knipperen en blijft dit doen gedurende de tijd dat de poort in beweging is.

Het Moflash knipperlicht heeft een witte doorschijnende kap, maar geeft amberkleurig licht en is beschikbaar in twee versies:

- 10 - 100 V DC voeding
- 230 V AC voeding

Het LED80 knipperlicht heeft 12 ultra bright LED's die een helder, amberkleurig licht verspreiden.

Het RS Beacon knipperlicht heeft een zwarte voet van slechts 26 mm hoog. Het geheel is uitstekend beschermd tegen weersomstandigheden en heeft een beschermingsgraad IP67.

LED80 KNIPPERLICHT

KENMERKEN

- LED technologie met lange levensduur
- Extra heldere LED's
- Ruim spanningsbereik
- 120° lichtstraling vanaf verticale as
- Stofvrij en waterdicht

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOFLASH LED80

Voeding	10-100 V DC of 85 - 265 V AC (2 modellen)
Kleur LED's	Amber
Aantal LED's	12
Beschermingsindex	IP67
Behuizing	polycarbonaat, UV-stabiel
Afmetingen	76 mm diameter x 50 mm
Gewicht	0.14 kg
Werkings temperatuur	-20°C tot +55°C

