



De Marquis draaiport is een sierport met spijlen en speerpunten. De tussenspijlen onderaan dienden vroeger voor het tegenhouden van kleine huisdieren. Vandaag de dag hebben deze tussenspijlen eerder een decoratieve functie. De vloeiende vorm 'chapeau Napoléon' loopt van het midden uit naar de zijkanten met een hoogteverschil van ongeveer 30 cm.

De spijlen van de Marquis draaiport staan op een afstand van 15 cm van elkaar (as op as) en zijn afgewerkt met sierlijke speerpunten. De tussenspijlen onderaan zijn van massief staal en zijn afgewerkt met een sierlijk leliemotief. Elke vleugel heeft een stevige grondgrendel voor blokkering in open of gesloten stand.

Voor de Marquis draaiport is spijlenhekwerk in dezelfde stijl verkrijgbaar om een visueel aantrekkelijk geheel te kunnen creëren.

De port is volledig van gegalvaniseerd staal en is leverbaar met een polyester poedercoating in een standaard RAL kleur of een RAL kleur naar keuze.

MARQUIS DRAAIPOORT



PALEN

De palen van de Marquis poort zijn vierkant stalen buisprofielen van 120/120 mm. De paallengte is gelijk aan de poorthoogte aan de zijkant + de grondspeling (10 cm) + 80 cm.

KADER

Het kader van de Marquis poort bestaat uit stalen buisprofielen van 50/50/2 mm, platte profielen van 45/8 mm en ronde spijlen met een diameter van 22 mm. De bovenzijde is golvend afgewerkt door 2 evenwijdig lopende platte profielen. De spijlen dwarsen de onderste ligger en de bovenste platte profielen en zijn onderaan recht afgezaagd en bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De spijlen staan op een afstand van 15 cm a.o.a. Tussen de spijlen zijn onderaan tussenspijlen aangebracht met een sierlijke Franse lელი.

STANDAARD HOOGTES MARQUIS DRAAIPOORT (M)	STANDAARD BREEDTES MARQUIS DRAAIPOORT (M)
1.80	2.556
2.00	3.156
2.50	3.456
	3.756

SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

AFWERKING

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE
mosgroen	RAL 6005
dennengroen	RAL 6009
steengrijs	RAL 7030
kwartsgrijs	RAL 7039
antracietgrijs	RAL 7016
puur wit	RAL 9010
gitzwart glanzend	RAL 9005bl
gitzwart mat	RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.