



De Prince draaiport is het topmodel uit de reeks sierpoorten van Segaf. Deze poort heeft alle accessoires:

- Spijlen
- Speerpunten
- Tussenspijlen
- Decoratieve ringen

De spijlen van de Prince draaiport zijn bovenaan afgewerkt met speerpunten. De ingelaste tussenspijlen zijn uit vol staafstaal en zijn bovenaan voorzien van een opgelaste sierpunt in de vorm van een Franse lelie. Het geheel is afgeboord met een massief plat. De tussenspijlen hadden vroeger als doel kleine huisdieren binnen te houden, maar hebben tegenwoordig een meer decoratieve functie.

De vloeiende vorm 'chapeau Napoléon' loopt van het midden uit naar de zijkanen met een hoogteverschil van ongeveer 30 cm. Elke vleugel heeft een stevige grondgrendel voor blokkering in open of gesloten stand.

Voor de Prince draaiport is spijlenhekwerk in dezelfde stijl verkrijgbaar om een visueel aantrekkelijk geheel te kunnen creëren.

PRINCE DRAAIPOORT



PALEN

De palen van de Prince poort zijn vierkante, stalen buisprofielen van 120/120 mm. De paallengte is gelijk aan de poorthoogte aan de zijkant + de grondspeling (10 cm) + 80 cm.

KADER

Het kader van de Prince poort bestaat uit stalen buisprofielen van 50/50/2 mm, platte profielen van 45/8 mm, ronde spijlen met een diameter van 22 mm, tussenspijlen van 12 mm diameter en sierringen met een diameter van 126 mm diameter. De bovenzijde is golvend afgewerkt door 2 evenwijdig lopende platte profielen. De spijlen dwarsen de onderste ligger en de bovenste platte profielen en zijn onderaan recht afgezaagd en bovenaan afgewerkt met een sierlijke speerpunt. De spijlen staan op een afstand van 15 cm a.o.a. Tussen de spijlen zijn tussenspijlen tot op een hoogte van 59.5 cm ingelast. Deze tussenspijlen hebben een diameter van 12 mm en zijn afgewerkt met een sierpunt in de vorm van een Franse lelie. Bovenaan zijn tussen de spijlen en de platte profielen sierringen aangebracht.

SLUITWERK

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondrendel per vleugel.

AFWERKING

Warmbad verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Segaf kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

STANDAARD HOOGTES PRINCE DRAAIPOORT (M)	STANDAARD BREEDTES PRINCE DRAAIPOORT (M)
1.80	2.556
2.00	3.156
2.50	3.456
	3.756

STANDAARD KLEUREN	RAL CODE	
mosgroen	RAL 6005	
dennengroen	RAL 6009	
steengrijs	RAL 7030	
kwartsgrijs	RAL 7039	
antracietgrijs	RAL 7016	
puur wit	RAL 9010	
gitzwart glanzend	RAL 9005bl	
gitzwart mat	RAL 9005m	
Andere kleuren op aanvraag		
De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen van uw kleur steeds een kleurenwaaier.		