



XAL-D DRUKKNOP & DRAAIKNOP

Voor het bewegen van een schuifpoort of draaiport gebruikt men niet alleen een handzender, maar ook een drukknop of draaischakelaar. Deze worden meestal op een vaste plek geplaatst, die enkel voor de eigenaar van de woning of de receptionist van het bedrijf bereikbaar is, zodat deze niet constant naar een zender hoeft te zoeken.

De drukknop geeft een pulscontact om de poort te openen / stoppen / sluiten. De draaischakelaar heeft twee standen: poort open & poort dicht. Beide zitten in een lichtgrijze opbouwdoos met een antracietkleurig deksel.



XAL-D DRUKKNOP EN DRAAIKNOP

KENMERKEN

Télémechanique Drukknop:

- Impuls drukknoop (openen / stop / sluiten)
- Lichtgrijze opbouwdoos (RAL7035) met anthraciet deksel (RAL 7016)
- Afmetingen: 68 x 68 x 62 mm
- Materiaal: polycarbonaat
- Werkingstemperatuur -25°C tot +70°C
- Beschermingsgraad IP65
- Niet bestand tegen vandalisme en sabotage

Télémechanique Draaischakelaar:

- Schakelaar met 2 standen "0" (dicht) en "1" (open)
- Lichtgrijze opbouwdoos (RAL7035) met anthraciet deksel (RAL 7016)
- Afmetingen: 68 x 68 x 62 mm
- Materiaal: polycarbonaat
- Werkingstemperatuur -25°C tot +70°C
- Beschermingsgraad IP65
- Niet bestand tegen vandalisme en sabotage

